


NIEDERSPANNUNGSBATTERIE

LB-6D-G3 ist eine Tiefzyklus-LFP-Batterie mit hoher Kapazität, verbesserter Sicherheit, langer Lebensdauer und optimierter Benutzererfahrung.

Sie bietet herausragende Leistung mit einer Kapazität von 6 kWh bei einem Einzelgerät und maximal 96 kWh bei 16 parallel geschalteten Einheiten. Der Bedarf an Elektrizität in Wohngebäuden kann also gedeckt werden.

LB-6D-G3



Funktionen

- 01 LFP mit verbessertem Sicherheitsdesign
- 02 Bietet lang anhaltende Leistung mit 314 Ah-Zellen
- 03 Integriertes DC-DC-Modul für den Mischbetrieb alter und neuer Batterien
- 04 Ermöglicht das Laden bei niedrigen Temperaturen mit einer optionalen Heizfunktion
- 05 Flexible Kapazitätsoptionen von 6 kWh bis 96 kWh
- 06 Konzipiert für die Innen-/ Außenmontage mit Schutzart IP65

Technische Daten

Modell	LB-6D-G3
Systemdaten	
Batterietyp	LiFePO ₄
Nennkapazität (Ah)	314
Gesamte Energie (kWh)	6
Nennspannung (V)	51,2
Spannungsbereich (V)	44,8–60
Max. Dauerlade-/Entladestrom (A)	60
Spitzenladestrom/-entladestrom (A)	90 (10 s)
Kommunikation	CAN
Entladungstiefe (DOD)	95 %
Max. Anzahl der Parallelgeräte	16
Schutzfunktionen	
Überspannungs- und Unterspannungsschutz	Integriert
Überstromschutz	Integriert
Übertemperatur- und Untertemperaturschutz	Integriert
DC-Leitungsschutzschalter	Integriert
Heizung	Optional
Allgemeines	
Abmessungen (B × H × T [mm]) ⁽¹⁾	410 × 519 × 236
Gewicht (kg) ⁽¹⁾	55
Installationsumgebung	Innen-/ Außenbereich
Montage	Wandmontage / Bodenmontage
Wandhalterung	Optional
Ladetemperatur (°C)	0 bis +55 (-20 bis +55 mit optionaler Heizung)
Entladetemperatur (°C)	-20 bis +55
Schutzgrad	IP65
Kühlen	Natürliche Konvektion
Höhe (m)	≤ 2000
Zykluslebensdauer (25 °C, 0,5 C)	8000 Zyklen, 90 % DOD, 70 % EOL
Zertifizierung	IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC
Garantie ⁽²⁾	5–10 Jahre

(1) Die tatsächlichen Abmessungen und das Gewicht können abweichen. Wenden Sie sich für Details bitte an Hoymiles Sales.

(2) Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Hoymiles-Garantiebedingungen.